

OC-120TCS 系列冷水机组技术参数

型号		3×OC-120TCS	4×OC-120TCS	5×OC-120TCS	6×OC-120TCS
额定制冷/制热量	Btu/h	360000	480000	600000	720000
制冷输入功率	kw	25.2	33.6	42	50.4
制热输入功率	kw	33.6	44.8	56	67.2
压缩机	形式	谷轮涡旋式全封闭压缩机			
	数量	3	4	5	6
冷凝器	形式	高效套管式换热器			
	数量	3	4	5	6
	总管通径	DN80	DN100	DN100	DN125
	总管接口形式	法兰	法兰	法兰	法兰
蒸发器	形式	丹佛斯板式换热器			
	数量	3	4	5	6
	总管通径	DN65	DN80	DN80	DN100
	总管接口形式	内螺纹	法兰	法兰	法兰
外形尺寸	宽 mm	1607	2200	2700	3306
	深 mm	1259	1125	1170	1332
	高 mm	997	1020	1020	1050
标准附件	海水泵	OC-PSW80-100A	OC-PSW80-100	OC-PSW80-100	OC-PSW80-100
	海水过滤器	OC-ST3	OC-ST4	OC-ST4	OC-ST4
	冷热媒水泵	OC-PCW65-125	OC-PCW65-125	OC-PCW80-125	OC-PCW80-125
	冷热媒水过滤器	OC-CT2-1/2	OC-CT2	OC-CT3	OC-CT4
	膨胀水箱	OC-EXTS33	OC-EXTS50	OC-EXTS80	OC-EXTS80
	其他	管路附件包			
重量	kg	765	1020	1275	1530

以上所有资料内容适用于本资料发布之前，欧星公司保留随时修改的权利且并无通知义务。
欧星公司提供所有欧星空调的零配件供应，并提供欧星空调的指导安装、调试、保修、维护及修理服务。

详细资料请直接咨询本司：

电话：021-34305300

传真：021-34305310

邮箱：ocean@ocean-china.com