



## OC-36TC(S)系列冷水机组技术参数

| 型号      |        | OC-36TC(S)  | 2×OC-36TC(S) | 3×OC-36TC(S) |
|---------|--------|-------------|--------------|--------------|
| 额定制冷/热量 | Btu/h  | 36000       | 72000        | 10800        |
| 制冷输入功率  | kw     | 2.8(2.5)    | 5.6(5)       | 8.4(7.5)     |
| 制热输入功率  | kw     | 3.3(3.2)    | 6.6(6.4)     | 9.9(9.6)     |
| 压缩机     | 形式     | 谷轮涡旋式全封闭压缩机 |              |              |
|         | 数量     | 1           | 2            | 3            |
| 冷凝器     | 形式     | 高效套管式换热器    |              |              |
|         | 数量     | 1           | 2            | 3            |
|         | 总管通径   | DN25        | DN40         | DN50         |
|         | 总管接口形式 | 内螺纹         |              |              |
| 蒸发器     | 形式     | 丹佛斯板式换热器    |              |              |
|         | 数量     | 1           | 2            | 3            |
|         | 总管通径   | DN25        | DN32         | DN40         |
|         | 总管接口形式 | 内螺纹         |              |              |
| 外形尺寸    | 宽 mm   | 360         | 985          | 1345         |
|         | 深 mm   | 650         | 828          | 828          |
|         | 高 mm   | 623         | 703          | 703          |
| 标准附件    | 海水泵    | OC-PSWS400E | OC-PSWS400E  | OC-PSW40-100 |
|         | 海水滤器   | OC-ST1      | OC-ST1-1/2   | OC-ST2       |
|         | 冷热媒水泵  | OC-PCH2-30  | OC-PCH4-30   | OC-PCH4-40   |
|         | 冷热媒水滤器 | OC-CT1      | OC-CT1-1/4   | OC-CT2       |
|         | 膨胀水箱   | OC-EXTS2    | OC-EXTS2     | OC-EXTS8     |
|         | 其他     | 管路附件包       |              |              |
| 重量      | kg     | 110         | 220          | 330          |

以上所有资料内容适用于本资料发布之前，欧星公司保留随时修改的权利且并无通知义务。

欧星公司提供所有欧星空调的零配件供应，并提供欧星空调的指导安装、调试、保修、维护及修理服务。

详细资料请直接咨询本司：

电话：021-34305300

传真：021-34305310

邮箱：ocean@ocean-china.com