



OC-48TC(S)系列冷水机组技术参数

型号		OC-48TC(S)	2×OC-48TC(S)	3×OC-48TCS
额定制冷/热量	Btu/h	48000	96000	14400
制冷输入功率	kw	3.6(3.2)	7.2(6.4)	9.6
制热输入功率	kw	4.6(4.5)	9.2(9)	13.5
压缩机	形式	谷轮涡旋式全封闭压缩机		
	数量	1	2	3
冷凝器	形式	高效套管式换热器		
	数量	1	2	3
	总管通径	DN32	DN40	DN50
	总管接口形式	内螺纹		
蒸发器	形式	高效板式换热器		
	数量	1	2	3
	总管通径	DN25	DN32	DN50
	总管接口形式	内螺纹		
外形尺寸	宽 mm	360	985	1345
	深 mm	650	828	828
	高 mm	683	761	761
标准附件	海水泵	OC-PSWS400E	OC-PSW40-100	OC-PSW50-100
	海水滤器	OC-ST1-1/2	OC-ST1-1/2	OC-ST2
	冷热媒水泵	OC-PCH2-30	OC-PCW32-125	OC-PCW50-125A
	冷热媒水滤器	OC-CT1	OC-CT1-1/4	OC-CT2
	膨胀水箱	OC-EXTS2	OC-EXTS8	OC-EXTS12
	其他	管路附件包		
重量	kg	110 (136)	220 (272)	330 (408)

以上所有资料内容适用于本资料发布之前，欧星公司保留随时修改的权利且并无通知义务。

欧星公司提供所有欧星空调的零配件供应，并提供欧星空调的指导安装、调试、保修、维护及修理服务。

详细资料请直接咨询本司：

电话：021-34305300

传真：021-34305310

邮箱：ocean@ocean-china.com