

OC-60TCS 系列冷水机组技术参数

型号		OC-60TCS	2×OC-60TCS	3×OC-60TCS	4×OC-60TCS
额定制冷/热量	Btu/h	60000	120000	180000	240000
制冷输入功率	kw	4.3	8.6	12.9	17.2
制热输入功率	kw	6.2	12.4	18.6	24.8
压缩机	形式	谷轮涡旋式全封闭压缩机			
	数量	1	2	3	4
冷凝器	形式	高效套管式换热器			
	数量	1	2	3	4
	总管通径	DN32	DN50	DN65	DN65
	总管接口形式	内螺纹			
蒸发器	形式	丹佛斯板式换热器			
	数量	1	2	3	4
	总管通径	DN32	DN40	DN50	DN50
	总管接口形式	内螺纹			
外形尺寸	宽 mm	360	1085	1568	2200
	深 mm	650	867	872	870
	高 mm	683	923	923	850
标准附件	海水泵	OC-PSW32-125A	OC-PSW50-100	OC-PSW65-100A	OC-PSW65-100A
	海水过滤器	OC-ST1-1/4	OC-ST2	OC-ST2-1/2	OC-ST2-1/2
	冷热媒水泵	OC-PCW32-125A	OC-PCW40-125(I)A	OC-PCW50-125	OC-PCW50-125
	冷热媒水过滤器	OC-CT1-1/4	OC-CT1-1/2	OC-CT2	OC-CT2
	膨胀水箱	OC-EXTS2	OC-EXTS8	OC-EXTS18	OC-EXTS18
	其他	管路附件包			
重量	kg	153	306	459	612

以上所有资料内容适用于本资料发布之前，欧星公司保留随时修改的权利且并无通知义务。

欧星公司提供所有欧星空调的零配件供应，并提供欧星空调的指导安装、调试、保修、维护及修理服务。详细资

料请直接咨询本司：

电话：021-34305300

传真：021-34305310

邮箱：ocean@ocean-china.com