



OC-72TCS 系列冷水机组技术参数

型号		2×OC-72TCS	3×OC-72TCS	4×OC-72TCS
额定制冷/热量	Btu/h	144000	216000	288000
制冷输入功率	kw	10.4	15.6	20.8
制热输入功率	kw	13.6	20.4	27.2
压缩机	形式	谷轮涡旋式全封闭压缩机		
	数量	2	3	4
冷凝器	形式	高效套管式换热器		
	数量	2	3	4
	总管通径	DN50	DN65	DN80
	总管接口形式	内螺纹	内螺纹	法兰
蒸发器	形式	丹佛斯板式换热器		
	数量	2	2	3
	总管通径	DN50	DN50	DN65
	总管接口形式	内螺纹		
外形尺寸	宽 mm	1085	1575	2200
	深 mm	867	872	870
	高 mm	923	923	850
标准附件	海水泵	OC-PSW50-100	OC-PSW65-100A	OC-PSW65-100
	海水滤器	OC-ST2	OC-ST2-1/2	OC-ST2-1/2
	冷热媒水泵	OC-PCW50-125A	OC-PCW50-125	OC-PCW65-125A
	冷热媒水滤器	OC-CT2	OC-CT2	OC-CT2-1/2
	膨胀水箱	OC-EXTS12	OC-EXTS18	OC-EXTS33
	其他	管路附件包		
重量	kg	340	510	680

以上所有资料内容适用于本资料发布之前，欧星公司保留随时修改的权利且并无通知义务。

欧星公司提供所有欧星空调的零配件供应，并提供欧星空调的指导安装、调试、保修、维护及修理服务。

详细资料请直接咨询本司：

电话：021-34305300

传真：021-34305310

邮箱：ocean@ocean-china.com