



OC-TC-D 双压缩机系列冷水机组

型号		OC-36TC-D	OC-48TC-D	2×OC-48TC-D
额定制冷/热量	Btu/h	36000	48000	96000
制冷输入功率	kw	3.0	4.0	8.0
制热输入功率	kw	3.4	4.6	9.2
压缩机	形式	转子式全封闭压缩机（双压缩机）		
	数量	2	2	4
冷凝器	形式	高效套管式冷凝器		
	数量	1	1	2
	总管通径	DN25	DN25	DN40
蒸发器	形式	高效板式换热器		
	数量	1	1	2
	总管通径	DN25	DN25	DN32
外形尺寸	宽 mm	450	450	1000
	深 mm	600	600	620
	高 mm	683	683	683
标准附件	海水泵	OC-PSW4200	OC-PSWS400E	OC-PSWS400E
	海水过滤器	OC-ST1	OC-ST1-1/4	OC-ST1-1/2
	循环水泵	OC-PCH2-20	OC-PCH2-30	OC-PCH4-30
	循环水过滤器	OC-CT1	OC-CT1	OC-CT1-1/4
	膨胀水箱	OC-EXTS8		
	其他	循环水管路附件包		
重量	kg	130	140	280

以上所有资料内容适用于本资料发布之前，欧星公司保留随时修改的权利且并无通知义务。

欧星公司提供所有欧星空调的零配件供应，并提供欧星空调的指导安装、调试、保修、维护及修理服务。

详细资料请直接咨询本司：

电话：021-34305300

传真：021-34305310

邮箱：ocean@ocean-china.com